

5.5V 0.33F 单体(H型)

SCV系列

特性

- 尺寸小
- 快速充放电
- RoHS 认证
- UL 认证
- 长寿命

应用


- 时钟芯片备用电源
- 与电池并联使用
- 网关通讯
- 小型存储备份电源
- 高级计量系统

多只扣式产品
照片


技术指标

项目	特性
工作温度	-25℃ to +70℃
存储温度	-25℃ to +70℃
容量	0.33F
容差	-20% to +80%
额定电压	5.5VDC
温度特性	从 -25℃ 到 70℃ 容量变化: $\Delta C <$ 初始测量值的20% @ 25℃ 内阻变化: $\Delta ESR <$ 标称值的300%
高温负荷寿命	最高工作温度和额定电压下, 负荷1000 h 容量变化: $\Delta C <$ 初始测量值的30% @ 25℃ 内阻变化: $\Delta ESR <$ 标称值的300%
常温负荷寿命	25℃和额定电压下, 负荷10年 容量变化: $\Delta C <$ 初始测量值的30% @ 25℃ 内阻变化: $\Delta ESR <$ 标称值的300%
常温循环寿命	25℃下, 50万次充放电循环后 (从额定电压放至1/2额定电压) 容量变化: $\Delta C <$ 初始测量值的30% @ 25℃ 内阻变化: $\Delta ESR <$ 标称值的300%
存储寿命	25℃环境中无负荷放置两年, 满足高温负荷寿命要求
稳态湿热	40℃, 90%RH和额定电压下, 负荷240h, 满足高温负荷寿命要求


尺寸图



C-TYPE



H-TYPE



V-TYPE

标准产品

系列	额定电压 (V)	静电容量 (F)	交流内阻 (Ω)	漏电流 (mA) (72 hrs @ 25℃)	尺寸 (mm)							部品号	
					D	h	P	H1	H2	A	B		C
SCV-H	5.5	0.33	50	0.005	11.5	4.5	10	6	9	12.5	0.2	0.8	SCMDVC5R5334ZVH115004E